

BONDEX

Ochranný napúšťací olej

**ODOLNOSŤ
PROTI
POVETERNOSTI****VODE
ODPUDIVÝ****ZVÝRAZŇUJE
KRESBU
DREVA****VLASTNOSTI**

- Ochrana voči poveternostným vplyvom
- Vynikajúce penetračné vlastnosti
- Zvýrazňuje štruktúru a kresbu dreva
- Uľahčuje údržbu a čistenie povrchu dreva

**POUŽITIE**

Prírodný tиковý olej na báze špeciálnych olejov s impregnačnou a ochrannou funkciou na všetky druhy dreva, najmä záhradného nábytku z tvrdých a exotických drevín, rovnako ako ušľachtilých drevín v interiéri aj exteriéri. Chráni povrch dreva pred vysušením a odpudzuje vodu a nečistoty. Zvýrazňuje prirodzenú kresbu dreva a vytvára hodvábnny povrch odolný voči oteru a opotrebeniu. Olej sa veľmi ľahko aplikuje a hlboko penetruje do štruktúry dreva.

Vhodný na neošetrené povrchy dreva a tiež na obnovu a oživenie starých, zájdených a matných povrchov dreva.

**DOBA SCHNUTIA**

Pri teplote + 23°C a štandardnej vlhkosti 60%

Suchý na dotyk: po 6 - 12 hodinách

Pretierateľný: po 24 hodinách

Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu alebo dreva môžu predĺžiť dobu schnutia.

**BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A EKOLÓGIA**

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. **P102** Uchovávajte mimo dosahu detí. Obsahuje butanón-oxím. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Zvyšky výrobku: N 08 01 11 Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky.

Obaly čisté: O 15 01 06 Zmiešané obaly. Likvidujte odpad podľa miestnych predpisov. Nevylievajte do kanalizácie alebo vodných tokov, kde by mohlo dôjsť k oplyvneniu pozemných vodných tokov.

**PRÍPRAVA PODKLADU**

Podklad musí byť pred aplikáciou čistý, suchý, odmastený, zbavený prachu a nečistôt, zamodrania a plesní. Vrstvy starých neprilnavých náterov z povrchu odstráňte, poškodené drevo najprv obrúste. Pri nanášaní nesmie byť vlhkosť dreva vyššia než 18%. V prípade zašednutého dreva odporúčame použiť BONDEX Renovation, ktorý ľahko a rýchlo zosvetľuje zašednutý povrch.

**APLIKÁCIA A ODPORÚČANÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY**

Pred použitím olej dôkladne premiešajte. Neriedi sa! Aplikujte štetcom alebo handričkou v 2-3 vrstvách až do nasýtenia dreva. Prebytky oleja utrite čistou handričkou 15 - 30 minút po aplikácii. Neaplikujte pri teplotách pod +5°C alebo pri relatívnej vlhkosti 80% a viac.

Údržba 1x ročne podľa potreby 1-2 vrstvy.

Znečistené náradie umyte ihneď po skončení prác prípravkom White Spirit.

Náradie pre aplikáciu: štetec so syntetickými vláknami, mäkká (soft) handrička

**SKLADOVANIE**

Skladujte na suchom, dobre vetranom mieste. Po použití obal dôkladne uzatvorte a uložte, alebo prepravujte vo zvislej polohe, aby nemohlo dôjsť k úniku produktu. **Výrobok si uchováva pri predpísanom spôsobe skladovania v uzavretom obale úžitkové vlastnosti 5 rokov od dátumu výroby uvedenom na obale.**

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

- **Hustota produktu:** 0,8 g/cm³
- **Výdatnosť:** 7 - 12m²/l v jednej vrstve v závislosti od druhu dreva a spôsobu aplikácie

INFORMÁCIA O PRODUKTE

- Balenie (L):** 0,75; 2,5
- Farebné odtiene:** bezfarebný
- Konečný vzhľad:** matný
- Doba potreby:** 5 rokov

**OSTATNÉ INFORMÁCIE**

Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostavené na základe laboratórnych poznatkov a našich odborných skúseností s cieľom, aby pri použití výrobku boli dosahované čo možno najlepšie výsledky na profesionálnej úrovni.

Za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku či jeho nevhodným výberom nepreberáme nijakú zodpovednosť. Preto odporúčame užívateľovi odborne a remeselne správne naše materiály vyskúšať na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k predpokladanému použitiu za daných podmienok v objekte. Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním jeho novelizácie. Výrobca si vyhradza právo možných neskorších zmien a doplnkov.

Dátum poslednej revízie 3/2016