



Rýchloschnúci ochranný olej



**ODOLNOSŤ
PROTI
POVETERNOSTI**



**VOĎE
ODPUDIVÝ**



**ZVÝRAZŇUJE
KRESBU
DREVA**

VLASTNOSTI

- Dvojitá trvanlivosť oproti bežným olejom
- Vynikajúce penetračné vlastnosti
- Zvýrazňuje štruktúru a kresbu dreva
- Vhodný pre pochôdzne plochy



POUŽITIE

Extrémne odolný napúšťací olej na vodnej báze s vysokou penetračnou schopnosťou na ochranu všetkých druhov dreva (okrem smrekovca), najmä terás a drevených pochôdzných plôch v exteriéri. Vhodný predovšetkým na tvrdé a exotické drevo. Na povrchu dreva vytvára vodoodpudivý film, a tým poskytuje extra dlhú ochranu proti poveternostným vplyvom, UV žiareniu a praskaniu. Vyznačuje sa dvakrát väčšou trvanlivosťou oproti bežným olejom. Je takmer bez zápachu a rýchlo schne. Primárne slúži na ochranu a zvýraznenie kresby dreva domového, ale aj záhradného nábytku, zábradlí a pod.



PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť pred aplikáciou čistý, suchý, odmastený, zbavený prachu a nečistôt, zamodrania a plesní. Vrstvy starých neprílnavých náterov z povrchu odstráňte, poškodené drevo najprv obrúste. Mäkké drevo ošetríte bezfarebným impregnačným náterom. Na tvrdé a exotické drevo sa napúšťadlo neaplikuje. Pri nanášaní nesmie byť vlhkosť dreva vyššia než: mäkké drevo max. 15%, tvrdé drevo max. 12%. Počas aplikácie sa vyhýbajte priamemu slnečnému svetlu.



APLIKÁCIA A ODPORÚČANÉ PRACOVNÉ PROSTREDKY

Pred použitím olej dôkladne premiešajte. Neriedi sa! Aplikujte štetcom v 2-3 vrstvách až do nasýtenia dreva. Prebytky oleja utrite (osušte) mäkkou handrou alebo špongiou 15-30 minút po aplikácii. Nepoužívajte bezfarebný odtieň samostatne ako prvý náter. Neaplikujte pri teplotách pod +5°C alebo pri relatívnej vlhkosti 80% a viac.

Prvý rok odporúčame ošetriť povrch po 6 mesiacoch po počítačom ošetrovaní, potom opakujte 1x ročne podľa potreby 1-2 vrstvy.

Znečistené náradie umyte ihneď po skončení prác vodou a mydlom.

Náradie pre aplikáciu: štetec so syntetickými vláknami, molitanová špongia



DOBA SCHNUTIA

Pri teplote + 23°C a štandardnej vlhkosti 60%

Suchý na dotyk: po 1 hodine

Pretierateľný: po 24 hodinách

Nižšia teplota a vyššia vlhkosť vzduchu alebo dreva môžu predĺžiť dobu schnutia.



BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A EKOLÓGIA

H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. **P102** Uchovávajte mimo dosahu detí.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. **P501** Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi.

Obsahuje 1,2 - benzotiazol - 3(2H) - ón, bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate a 3 - iodo-2-propynylbutylcarbamate. Môže spôsobiť vyvolať alergickú reakciu.

Zvyšky výrobku: N 08 01 11 Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky.

Obaly čisté: O 15 01 06 Zmiešané obaly. Likvidujte odpad podľa miestnych predpisov. Nevyliievajte do kanalizácie alebo vodných tokov, kde by mohlo dôjsť k ovplyvneniu pozemných vodných tokov.



SKLADOVANIE

Skladujte na suchom, dobre vetranom mieste. Po použití obal dôkladne uzatvorte a uložte, alebo prepravujte vo zvislej polohe, aby nemohlo dôjsť k úniku produktu. **Výrobok si uchováva pri predpísanom spôsobe skladovania v uzavretom obale úžitkové vlastnosti 3 roky od dátumu výroby uvedenom na obale. Obsah balenia má obmedzenú životnosť po otvorení. Nesmie zamrznúť.**



TECHNICKÉ ÚDAJE

- **Hustota produktu:** 1,02 g/cm³
- **Výdatnosť:** 15 m²/l v jednej vrstve v závislosti od druhu dreva a spôsobu aplikácie

INFORMÁCIA O PRODUKTE

- **Balenie (L):** 0,75; 2,5
- **Farbné odtiene:** bezfarebný (bezfarebný je možné použiť v exteriéri iba v kombinácii s farebnými odtieňmi), orech, teak, červený mahagón
- **Konečný vzhľad:** matný
- **Doba spotreby:** 3 roky



OSTATNÉ INFORMÁCIE

Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostavené na základe laboratórnych poznatkov a našich odborných skúseností s cieľom, aby pri použití výrobku boli dosahované čo možno najlepšie výsledky na profesionálnej úrovni.

Za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku či jeho nevhodným výberom nepreberáme nijakú zodpovednosť. Preto odporúčame užívateľovi odborne a remeselne správne naše materiály vyskúšať na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k predpokladanému použitiu za daných podmienok v objekte. Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním jeho novelizácie. Výrobca si vyhradza právo možných neskorších zmien a doplnkov.


Dátum poslednej revízie 5/2017

PRÍLOHY


FAREBNÉ ODTIENE



Bezfarebný



Orech



Teak



Červený mahagón